

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Acabado decorativo base agua para uso en interiores, con resinas Acrílicas y cargas minerales para interiores, que proporciona una apariencia ligeramente texturizada que da un acabado similar a la gamuza.

TIPO

Acrílico Base Agua.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar en la decoración de interiores sobre superficies lisas. Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

Base para igualar 16 colores en el sistema tinto métrico Color Center.

ACABADO

Mate.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

51.5 +/- 2% ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

45 +/- 2% Calculado por fórmula

DENSIDAD (g/ml)

1.02 - 1.22 g/ml ASTM D 1475

VISCOSIDAD (centi poise) Brookfield

5000 -10000 cp ASTM D 2190

Ph

8.0- 10.0 ASTM E 70

VOC (g/l)

58.82 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es ideal para decoración de interiores ya que crea una apariencia ligeramente texturizada que da un acabado similar a la gamuza.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No contiene plomo, solventes, ni compuestos tóxicos.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO

Diluya 1 parte de Practico Adhesivo para Texturi de Comex por 3 partes de agua.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

FONDEO

Aplique 2 manos de Vinimex Satín diluido con agua de 10 a 15%, en color blanco o un color pastel similar al Effex Textil Gamuza.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Textil Gamuza.

Nota: En caso de existir imperfecciones en la segunda mano se recomienda eliminar con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se recomienda hacer una prueba de 60 x 60 cm en un área ajena a la que se pretende realizar el acabado para practicar el método de aplicación y lograr el acabado final.

Extender el material con el rodillo de felpa para superficies lisa, hasta obtener una capa de producto uniforme, inmediatamente y sin dejar secar el producto dé un "picado" en forma cruzada con el cepillo para gamuza, frote el cepillo sobre un paño húmedo para retirar producto que vaya atrapando, procurando obtener una textura y contraste uniforme.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo de felpa para superficie lisa.

Cepillo Gamuza.

Charola de plástico.

CARTA TÉCNICA

Paño.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

Evite aplicar en áreas con aire acondicionado y a temperaturas menores de 10°C y mayores de 40°C.

Si en la etapa de aplicación se detectan grumos o natas por contaminación, filtre el producto.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones estándar (temperatura a 25°C y 50% de humedad) secado al tacto de 30 minutos.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 8 horas en condiciones estándar y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

No es uniforme la película, es de acuerdo al acabado que se realice.

Puede variar desde 0.111 mm (4.5 milésimas de pulgada).

ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

De 0.05 mm (1.96 milésimas de pulgada).

RENDIMIENTO TEÓRICO

De 4 a 5 m²/L en superficies lisas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C.

Úsese antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

PRECAUCIONES

No se ingiera.

En caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica.

El uso de este producto por niños debe ser supervisado por adultos.

Use este producto con ventilación adecuada y cierre bien el envase después de cada uso.

Por ser un producto químico se recomienda utilizar guantes de propileno y en caso de tener contacto con la piel que no sea por tiempo prolongado y lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores.

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 4 L 4.8 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los

EFFEX TEXTIL GAMUZA

Pintura acrílica interiores base agua que brinda profundidad y calidez



CARTA TÉCNICA

adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.** Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO