CINTA DE FIBRA DE VIDRIO E

Cinta de refuerzo para placas de yeso o cemento

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Cinta auto adherible fabricada con malla de fibra de vidrio. Dimensiones: 10 cm x 45 m.

TIPO

Cinta de malla de fibra de vidrio polimerizada, urdimbre 2,8 mm ± 8%, trama 2,8 mm ± 8% de 0,1 mm de espesor.

USOS RECOMENDADOS

Para adherirse sobre las juntas, esquinas interiores, esquinas exteriores si no se requieren refuerzos o esquineros entre placas de yeso o cemento para exterior, también se puede usar para hacer reparaciones superficiales como perforaciones no mayores a lo que se circunscriba en un cuadrado de 5 cm por lado, fisuras o grietas.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

PUNTO DE FUSIÓN

450°C aproximadamente

DENSIDAD (g/m^3)

2,52 aproximadamente

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Cinta flexible de malla con recubrimiento de polímeros para resistir la alcalinidad del cemento y condiciones de humedad.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

No se conocen afectaciones al medio ambiente. Los deshechos del material deberán retirarse en basureros de escombro para construcción reglamentarios por la localidad.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie en la que se aplicará la cinta deberá estar limpia, libre de polvo, o agentes que pudieran afectar la adhesión uniforme del producto. Es recomendable que de preferencia se adhiera con el cemento flexible BunkerMax BaseCoat para asegurar su correcta adhesión y refuerzo.

APLICACIÓN

Para aplicación sobre la junta entre dos placas de recomienda cubrirla en toda su longitud con el cemento flexible BaseCoat procurando la penetración del mismo en la junta, y su aplicación suficiente para que al colocar la cinta ésta quede completamente embebida o sumergida en el cemento fresco. Retirar el exceso y continuar con el tratamiento indicado.

Para aplicación sobre esquinas interiores o exteriores se realiza el mismo procedimiento, la cinta se dobla a la mitad en su longitud para adherirla sobre la esquina, sumergirla en el cemento fresco y retirar el excedente.

Para realizar reparaciones sobre cualquier tipo de placa, deberán retirarse las rebabas, desprendimientos de material o terminado, y cualquier elemento que ocasione una protuberancia. Adherir la cinta directamente sobre el área a reparar y recubrir con el compuesto adecuado a la superficie.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Mantener el Equipo de Seguridad Personal en buenas condiciones: lentes de seguridad, casco, botas de seguridad con casquillo, guantes, y chaleco de seguridad. Revisar en Guía de Instalación la herramienta necesaria para su instalación, y mantenerla en buenas condiciones.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABIIDAD

El producto no es flamable, sin embargo, si se expone directamente al fuego produce gases como Monóxido y Dióxido de Carbono, humos y Óxidos de Nitrógeno.

ALMACENAMIENTO

Guardar en bodega cerrada, protegido de condiciones de intemperie y condiciones de humedad dentro de sus empaques. Evitar guardarlos cerca de fuentes de calor, radiaciones o electricidad.

CUIDADOS ESPECIALES

No se requieren medidas especiales para su cuidado o manipulación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

Ninguna conocida.

7. PRESENTACIÓN

Rollos de 45 m. Cajas con 24 rollos.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página **www.comex.com.mx**. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DECOMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO