

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento listo para aplicarse, que recrea suavidad, innovación y elegancia, que nos permite tener un acabado tipo soft-feel – soft-touch, al momento de tocarlo se siente aterciopelado.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores donde se desea dar un acabado elegante y con la sensación similar a la piel al momento de tocarlo. Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

Base para igualar 15 colores en el sistema tinto métrico Color Center.

ACABADO

Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

42.5 +-2.5 % ASTM D 1644

SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

50 – 54 Calculado por formula

VISCOSIDAD

95 – 110 Ku ASTM D 562

DENSIDAD (g/ml)

0.67 +- 0.07 g/ml ASTM D 1475

VOC (g/l)

36.06 (Cálculo Teórico)

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado mate que proporciona una sensación de suavidad como el terciopelo al tacto.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es “rústico” alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO

Diluya 1 parte de Practico Adhesivo para Texturi de Comex por 3 partes de agua.

Aplice con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

FONDEO

Aplice 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Textil Velvet.

Aplice con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Textil Velvet.

Nota: En caso de existir imperfecciones en la segunda mano se recomienda eliminar con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplice el producto con cuña metálica, espátula metálica flexible o acrílica realizando pequeños cruces en capas delgadas eliminando bordes. Deje secar 30 a 60 minutos entre mano y mano.

Aplice tres capas de producto respetando el secado entre cada mano.

Recomendamos que escoja una pequeña área de 60 cm X 60 cm, para practicar la técnica de aplicación, una vez obtenido el acabado deseado replicarlo en el resto del área.

El acabado va depender de la herramienta que utilice y técnica de aplicación.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cuña metálica.

Espátula metálica flexible.

Espátula acrílica.

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica únicamente en interiores y áreas bien ventiladas.

CARTA TÉCNICA

Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados (selladores, resanadores, etc) No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales (temperatura a 25°C y 50 % de humedad) secado al tacto de 2 horas.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad a la que se aplique.

RENDIMIENTO TEÓRICO

3 a 4 m²/L a tres manos. El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C.

Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

El producto debe utilizarse en muros interiores. No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

Al ser producto tipo soft- touch se recomienda tener cuidado de que el producto no se exponga a ensuciamiento extremo.

La limpieza se debe hacer con un trapo húmedo y de la manera más suave posible, para no dañar el acabado soft-feel.

Se debe evitar el frote con materiales punzo cortantes, o el tallarlo con materiales metálicos, ya que daña el acabado.

Evitar recargar muebles sobre la superficie aplicada ya que la presión de los mismos provoca marcas permanentes.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Galón 4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Galón 3.2 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI

EFFEX TEXTIL VELVET

Recubrimiento acrílico que brinda espacios elegantes con suavidad.



CARTA TÉCNICA

IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUCIONAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO