

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Deconkret Hojuelas, son hechas a base de resinas base agua, minerales inorgánicos, aditivos y varios pigmentos. Este producto es utilizado como elemento decorativo y antiderrapante para pisos.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para usos en exteriores e interiores.
- Listo para usarse
- Flexibilidad
- Inalterables de colores
- Pigmentos estables a la luz
- Compatible con cualquier tipo de recubrimiento ya sea base agua o base solvente
- Esconde pequeñas imperfecciones superficiales
- Resistente a solventes, detergentes, grasas y aceites
- Gran resistencia a la luz ultravioleta
- Excelente retención de brillo
- Gran rendimiento y durabilidad.

USOS RECOMENDADOS

- En exteriores no aplicar bajo amenaza de lluvia.

ACABADO

Mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS EN VOLUMEN (%)

100 %

No DE CAPAS RECOMENDADO

1

MÉTODO DE APLICACIÓN

Manual

RENDIMIENTO TEÓRICO

1 – 8 m² dependiendo de la saturación

3. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

NO PELIGROSO de uso únicamente industrial o comercial por personal capacitado.

DESCONOCIMIENTO Y EXCLUSIÓN PARA MATERIALES INCOMPATIBLES

Utilice este producto solo en los sistemas recomendados en esta carta técnica.

No mezcle con otros productos que no hayan sido aprobados por COMEX, ellos podrían causar daños a la apariencia y/o desempeño de este producto. El uso de cualquiera de otros materiales en unión con este producto deberá ser discutido y

previamente aprobado por un Representante Técnico autorizado por COMEX antes de su aplicación. De no ser así COMEX no hace responsable de cualquier daño resultante.

4. PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Bolsa 1 libra

5. APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Limpiar perfectamente la superficie a tratar.

La superficie deberá estar seca y libre de polvo y grasas.

Eliminar todos los materiales que presenten falsas adherencias.

APLICACIÓN

Aplicar 2 manos de pintura para pisos e inmediatamente después y antes de que seque la segunda mano de pintura espolvorear Deconkret Hojuelas de manera uniforme.

Recubrir con un recubrimiento transparente

PRECAUCIONES AL APLICAR

No utilizar ácidos para la limpieza de la superficie

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión.

DESECHOS

Todos los materiales utilizados deberán ser desechados de acuerdo con todas las regulaciones Federales, Estatales y Locales establecidos.

6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura entre 5° C y 35° C.

Caducidad: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

No utilice este producto, después de la fecha de caducidad indicada en el contenedor.

La vida de almacenamiento disminuye si la temperatura ambiente es mayor de 25° C y la Humedad Relativa (H.R.) es mayor de 50%.

SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO

Se recomienda leer las Hojas de Seguridad antes de usar este producto.

COMEX recomienda que cualquier persona que aplique este tipo de materiales o el personal en áreas adyacentes donde estén siendo aplicadas, deberá leer y entender estas cartas antes de mezclar y/o aplicar cualquier material.

CARTA TÉCNICA

7. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+ (52 55) 5864-0790

+ (52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO